

MARIADB LOAD DATA ERREUR apparmor ou CONNECT

```
edit /etc/apparmor.d/usr.sbin.mysqld
Ajouter les répertoires contenant les csv pour LOAD
/usr/sbin/mysqld {
    [...]
    /home/www/douane/export/ftp_tempo/ r,
    /home/www/douane/export/ftp_tempo/* rw
    /home/mysql_log r,
    /home/mysql_log/** rwk
    [...]
}
/etc/init.d/apparmor reload
```

Autre pb selon serveur

```
/etc/systemd/system/mysqld.service -> ProtectHome=false
systemctl daemon-reload
/etc/init.d/mysql stop
/etc/init.d/mysql start
```

On peut alors faire

```
CREATE DATABASE DBF_TABLES CHARACTER SET CP850;
USE DBF_TABLES;
CREATE TABLE stock engine=CONNECT table_type=DBF READONLY=0 file_name='/home/lecteurh/dbf/fichiers/stock.dbf';
Pour certaines version -> erreur 174
CREATE TABLE stock engine=CONNECT table_type=DBF READONLY=0
option_list='Accept=1' file_name='/home/lecteurh/dbf/fichiers/stock.dbf';
création d'au moins un index:
ALTER TABLE `stock` ADD PRIMARY KEY (`id_stock`);
-> fichier stock.dbx créé <- vérifier car pas de message d'erreur si pb de droits
```