

MARIADB LOAD DATA ERREUR apparmor ou CONNECT

```
edit /etc/apparmor.d/usr.sbin.mysqlld
Ajouter les répertoires contenant les csv pour LOAD
/usr/sbin/mysqlld {
  [...]
  /home/www/douane/export/ftp_tempo/ r,
  /home/www/douane/export/ftp_tempo/* rw
  /home/mysql_log r,
  /home/mysql_log/** rwk
  [...]
}
/etc/init.d/apparmor reload
```

Autre pb selon serveur

```
/etc/systemd/system/mysql.service -> ProtectHome=false
/lib/systemd/system/mariadb.service and /lib/systemd/system/mariadb@.service
ou sudo systemctl edit mariadb.service
systemctl daemon-reload
/etc/init.d/mysql stop
/etc/init.d/mysql start
```

On peut alors faire

```
CREATE DATABASE DBF_TABLES CHARACTER SET CP850;
USE DBF_TABLES;
```

```
CREATE TABLE stock engine=CONNECT table_type=DBF READONLY=0 file_name='/home/lecteurh/dbf/fichiers/stock.dbf';
```

Pour certaines version -> erreur 174

```
CREATE TABLE stock engine=CONNECT table_type=DBF READONLY=0
option_list='Accept=1' file_name='/home/lecteurh/dbf/fichiers/stock.dbf';
```

création d'au moins un index:

```
ALTER TABLE `stock` ADD PRIMARY KEY (`id_stock`);
```

-> fichier stock.dbx créé <- vérifier car pas de message d'erreur si pb de droits